

APPLICATIONS:

- Natural & Manufactured Stone
- Brick, Block & Pavers
- Masonry & Cement Board
- Fireplaces & Firepits
- Glass & Ceramic Tile
- Outdoor Kitchens
- Metal & Wood/Plywood
- Foam Board & OSB
- Household Repairs

INSTRUCTIONS:

1. Clear the surface of all materials that may prevent adequate adhesion such as heavy textures, dirt, dust or other loose particles. Surfaces must be flat, completely dry and above 40°F.
2. To open, cut nozzle base on tube, screw on the v-notch applicator tip.
3. Apply using SRW Premium Caulking Gun. Minimum 14:1 thrust ratio required. At a 90° angle, v-notch up, apply to one of the surfaces in a continuous bead spanning the full width but staying 1/2" from the outside edge. Additional beads may be needed. Separate beads by 1.5". Do not apply in dot pattern.
4. Press surfaces firmly together with a slight twisting motion and hold firmly for 5 seconds.

USER TIPS:

- Apply horizontally in an arch pattern to avoid issues from trapped moisture.
- When adhering heavy materials, permanent additional support may be required. Be sure the substrate can support the weight. To calculate the recommended amount of linear inches of adhesive needed, multiply the weight in lbs. by 2.33.
- **Not intended for:** Suspended or overhead applications; direct contact with flames or fire brick; plastic, rubber or asphalt; around pools and chlorides or for submersion or use below the waterline.

APPLICATION TEMPS: For ease of extraction, working temperature should be between 60-90°F. Above 90°F, use additional supports for 24 hours.

WORKING TIME: 10 minutes, full cure in 24 hours.

CLEANUP: Clean uncured adhesive with mineral spirits.

SHELF LIFE: 12 months.

STORAGE: Store in a cool, dry place out of direct sunlight. Will not freeze or be damaged by low temperatures. Avoid storage temperatures above 120°F.

MANUFACTURED IN THE USA FOR: SRW Products, PO Box 70, Princeton, MN 55371, 1-800-752-9326, SRWproducts.com

24 HOUR CHEMICAL EMERGENCY: (800) 424-9300



DANGER: May cause cancer by inhalation. Suspected of damaging fertility and the unborn child. Harmful to aquatic life with long lasting effects. Obtain special instructions before use.* Do not handle until all safety precautions have been read and understood. Avoid release to the environment. Wear protective gloves and eye or face protection. **FIRST AID:** If exposed or concerned, get medical attention. **DISPOSAL:** Dispose contents and container in accordance with local, regional, national, and international regulations.

WARNING: Cancer – www.P65Warnings.ca.gov

* Special Instructions available at SRWproducts.com/VIL. For additional information, refer to Safety Data Sheet at SRWproducts.com.

IMPORTANT NOTICE: Our recommendations, if any, for the use of this product are based on tests believed to be reliable. Since the use of this product is beyond the control of the manufacturer, no guarantee or warranty, expressed or implied, is made for the merchantability, fitness or suitability for the use of this product or otherwise extending beyond the description hereof except the obligation to replace that product or portion of shipment proved defective. Furthermore, nothing contained herein shall be construed as a recommendation to use any product in conflict with existing laws and/or patents covering any material or use. Liability is limited to product replacement only. Test in a small, discrete area before use.

Vertical Instant Lock Instrucciones Adhesivas

APLICACIONES:

- Piedras naturales y cultivadas
- Cocinas en exteriores
- Enchapados y pilas secas
- Chimeneas y bases para hogueras
- Ladrillo, bloques y empedrados
- Metal y madera o madera laminada
- Mampostería y bases de cemento
- Plancha de espuma y OSB
- Baldosa de vidrio y cerámica

INSTRUCCIONES:

1. Limpiar la superficie de cualquier material que pueda impedir una adhesión adecuada, como texturas densas, suciedad, polvo y otras partículas sueltas. Las superficies deben ser planas, estar completamente secas y tener una temperatura superior a 40°F (4.4 °C). Una de las superficies debe ser porosa.
2. Para abrir, cortar la base de la boquilla y enroscar la punta del aplicador de muesca v.
3. Aplicar utilizando la pistola aplicadora Premium de SRW. Es necesario un ratio de presión de 14:1. En un ángulo de 90°, con la muesca v hacia abajo, aplicar en una de las superficies repartiendo gotas de manera continua, cubriendo toda la anchura pero quedando a 1/2" (1.27 cm) del borde exterior. Es posible que sea necesario aplicar más gotas. Gotas con una separación de 1.5 pulgadas (3.81 cm). No aplicar un patrón de puntos.
4. Presionar firmemente las superficies con un suave giro y presionar firmemente durante 5 segundos.

CONSEJOS PARA EL USUARIO:

- Aplicar horizontalmente en arco para evitar problemas de acumulación de humedad.
- Es posible que necesite un soporte adicional permanente cuando se desee pegar en materiales pesados. Asegúrese de que la superficie de apoyo pueda soportar el peso. Para calcular la cantidad necesaria recomendada de pulgadas lineales de adhesivo, multiplique el peso en libras por 2.33.
- **No destinado a:** aplicaciones suspendidas o a nivel del techo; contacto directo con fuego o ladrillo refractario; plástico, goma o asfalto; en torno a piscinas o cloruros ni para la inmersión, ni utilizarse por debajo de la línea de flotación.

TEMPERATURAS DE APLICACIÓN: Para una fácil extracción, la temperatura de trabajo debe estar entre 60 y 90°F (15 y 32°C). Por encima de 90°F (32°C) utilice soportes adicionales durante 24 horas.

TIEMPO DE TRABAJO: 10 minutos; secado completo en 24 horas.

LIMPIEZA: Limpie el adhesivo que no se ha secado con disolvente.

VIDA ÚTIL: 12 meses.

ALMACENAMIENTO: Almacenar en un lugar frío y seco alejado de la exposición directa a la luz solar. No se congelará ni dañará si está sometido a bajas temperaturas. Evitar su almacenamiento a temperaturas superiores a 120°F (48.8 °C).

FABRICADO EN LOS ESTADOS UNIDOS PARA: SRW Products, PO Box 70, Princeton, MN 55371, 1-800-752-9326, SRWproducts.com

24 HORAS EMERGENCIA DEL DOT: (800) 424-9300



PELIGRO: Puede causar cáncer si es inhalado. Podría afectar a la fertilidad y al niño en gestación. Perjudicial para la vida acuática con efectos a largo plazo. Obtenga instrucciones especiales antes de su uso.* No utilizar hasta que se hayan leído y comprendido todas las precauciones de seguridad. Evitar su liberación en el medio ambiente. Utilizar guantes de seguridad y protección ocular o facial. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si se ve expuesto o afectado, busque atención médica. **DESECHO:** Deseche el contenido y el envase según las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

ADVERTENCIA:
Cáncer – www.P65Warnings.com.gov

*Para advertencias completa visita: SRWproducts.com/espanol

AVISO IMPORTANTE: Nuestras recomendaciones, si las hubiera, para el uso de este producto están basadas en pruebas que se consideran confiables. Como el uso de este producto está fuera del control del fabricante, no se aplicará ninguna garantía explícita o implícita, para la comercialización, idoneidad o conveniencia del uso de este producto ni se extenderá de otra forma más allá de la descripción que figura aquí, exceptuando la obligación de reemplazar ese producto que se haya comprobado defectuoso por una parte del envío. Además, nada de lo aquí contenido deberá ser considerado como una recomendación de usar cualquier producto en conflicto con la legislación existente y/o patentes que cubren cualquier material o uso. La responsabilidad se limita solamente al reemplazo del producto. Pruebe en una pequeña área discreta.